

Changer la version de PHP sur son site

La migration de PHP 5.6 vers la version 7 ou 8 implique de vérifier la compatibilité de votre site internet, si vous utilisez un CMS (Wordpress / Joomla, etc...), il n'y aura pas de problèmes du moment de la migration PHP si vous utilisez la dernière version de l'application.

Si vous avez développé vous-même votre site avec PHP, nous vous recommandons de suivre ces guides indiquant les fonctions supprimées qui ne seront plus compatibles :

- [Migrating from PHP 7.4.x to PHP 8.0.x](#)
- [Migration de PHP 7.3.x vers PHP 7.4.x](#)
- [Migration de PHP 7.2.x vers PHP 7.3.x](#)
- [Migration de PHP 7.1.x vers PHP 7.2.x](#)
- [Migration de PHP 7.0.x vers PHP 7.1.x](#)
- [Migration de PHP 5.6.x vers PHP 7.0.x](#)

PHP évolue rapidement, nous vous conseillons de choisir la version la plus récente pour autant que votre site le support, voici les informations de support de PHP : <https://www.php.net/supported-versions.php>

Procédure pour changer la version de PHP

1. Vérifier le bon fonctionnement de votre site **avant** d'appliquer tout changement
2. Se connecter à Plesk avec votre compte : <https://aurora.bluehosting.ch:8443>



bluehosting.ch

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Langue de l'interface

Par défaut

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

3. Sous « Sites Web & Domaines », se rendre dans la section du domaine ou sous-domaine concerné, ouvrir les paramètres PHP

The screenshot shows the Plesk control panel interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Sites Web & Domaines (highlighted), Boîte mail, Applications, Fichiers, Bases de données, Statistiques, Utilisateurs, Compte, WordPress, and SEO Toolkit. The main content area is titled 'Sites Web & Domaines' and shows the domain 'test.com' (highlighted with a red box) as 'Actif'. Below this, there are options to 'Ajouter un sous-domaine' and 'Ajouter un alias de domaine'. The domain details show it's a website on 'httpdocs/' with IP '62.220.134.27(v4), 2001:788:134:27::27(v6)'. There are links for 'Paramètres d'hébergement', 'Ouvrir dans le web', 'Aperçu', and 'Description'. A section titled 'Utilisez l'une de ces méthodes pour créer votre site Web :' offers 'WordPress' and 'Installer les applications' (Joomla or Drupal). Below that is an 'SEO Toolkit' section with 'Analyser' and 'Ajouter des mots clés' buttons, showing a 'Score Site Audit: 83 / 100'. At the bottom, a grid of service tiles includes 'Accès à l'hébergement Web', 'Accès FTP', 'PHP Composer', 'Certificats SSL/TLS' (Domaine non protégé), 'Paramètres PHP (v5.6.39 obsolète)' (highlighted with a red box), 'Ruby', and 'Applications'. A 'Node.js' tile is also visible.

4. Sélectionner une nouvelle version de PHP et la manière de l'exécuter
Nous vous recommandons la version **7.4.x** au minimum exécutée avec le mode « **Application FPM servi(e) par Nginx** ».
Note : PHP 8 a été rendu publique en décembre 2020, avant de choisir cette version **vérifiez** que votre site internet la supporte bien.
Note : Si le mode « **Application FPM servi(e) par Nginx** » provoque des erreurs sur votre site internet, nous vous conseillons de revenir au mode « **Application FPM servi(e) par Apache** » qui dispose d'une meilleure compatibilité avec les sites mais dont les performances sont moins bonnes.
Note : Pour bien comprendre les différents modes d'exécution de PHP, veuillez vous reporter à cette documentation : <https://docs.plesk.com/fr-FR/onyx/administrator-guide/75145/>

Paramètres PHP pour test.com

Cette page affiche la configuration PHP pour le site Web. Ces paramètres sont spécifiques au site Web et n'affectent pas les autres sites Web si l'hébergeur vous accorde les droits correspondants. Vous pouvez personnaliser la configuration PHP, par exemple, pour limiter la consommation de ressources afin d'être conforme aux prérequis d'une app Web particulière. Lorsque vous définissez la valeur d'un paramètre sur Par défaut, PHP utilise la valeur par défaut de l'ensemble du serveur.

Vous pouvez utiliser les variables suivantes dans les valeurs des paramètres :

- {DOCROOT} pour le répertoire racine des documents de ce site Web. La valeur actuelle est /var/www/vhosts/test.com/httpdocs. Le répertoire racine des documents de ce site Web.
- {WEBSACEROOT} pour le répertoire racine des documents du site Web principal de l'abonnement.
- {TMP} pour le répertoire de stockage des fichiers temporaires.

Prise en charge de PHP (Version de PHP exécuter PHP comme)

! Vous avez changé les paramètres du gestionnaire PHP. Si vous sauvegardez ces modifications, les scripts PHP sur votre site Web risquent de s'arrêter pendant 30 secondes en raison de la configuration de votre serveur.

Ci-dessous, vous trouverez des détails sur la configuration PHP du site Web. Vous pouvez modifier la configuration PHP si l'hébergeur vous accorde les droits correspondants.

[Découvrir comment choisir les paramètres PHP les plus appropriés](#)

5. Appuyer sur Ok pour appliquer les nouveaux paramètres

* Champs obligatoires

OK

Appliquer

Annuler

6. Tester le bon fonctionnement de votre site internet